

Геороторные гидромоторы Danfoss серии OMT/OMTW/OMTW/OMTFX/OMTFL/OMTFH

| Типоразмер, см ³ | Макс. частота вращения, об/мин | | Расход масла, л/мин | | Перепад давления, бар | | Крутящий момент, Н*м | | Мощность, кВт | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|------|------------------|------|
| | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. |
| 160 | 625 | 780 | 100 | 125 | 200 | 240 | 470 | 560 | 26,5 | 32 |
| 200 | 625 | 750 | 125 | 150 | 200 | 240 | 590 | 710 | 33,5 | 40 |
| 250 | 500 | 600 | 125 | 150 | 200 | 240 | 730 | 880 | 33,5 | 40 |
| 315 | 380 | 6460 | 125 | 150 | 200 | 240 | 950 | 1140 | 33,5 | 40 |
| 400 | 305 | 365 | 125 | 150 | 180 | 210 | 1080 | 1260 | 30 | 35 |
| 500 | 240 | 285 | 125 | 150 | 160 | 180 | 1220 | 1370 | 26,5 | 30 |

Пик. - Значение для максимального режима относится к 10% работы в течение каждой минуты